

**Controle a umidade
de seu ambiente com**

Deumid-air[®]

O desumidificador totalmente automático.

Protege sua saúde e de seus
bens contra bolor,
môfo, ferrugens, corrosão,
mau cheiro, etc.



- Altamente decorativo
- Montado sobre rodízios
- Umidostato incorporado
- Lubrificação permanente
- Quatro modelos
- Compressor selado
- Compacto
- 1 ano de garantia

FARBON[®]

Tratando o Ar desde 1963
Se a umidade é a sua grande inimiga,
o Deumid-air acaba com ela.

Controle a umidade e ganhe saúde

O corpo humano encontra condições ideais com uma umidade relativa de 50 a 60%. Por isso uma umidade maior, não permite ao nosso corpo regular-se termicamente deprimindo-o, especialmente na época do verão, quando a umidade relativa do ar atinge valores bastante elevados.

Onde o desumidificador se torna indispensável:

- Residências
- Bancos
- Museus
- Centrais Telefônicas
- Centrais de Computadores
- Depósitos de Papel
- Depósitos de Alimentos
- Arquivos Diversos
- Aparelhos Fotográficos
- Bibliotecas
- Adegas
- Instrumentos de Precisão
- Locais de esterilização
- Laboratórios
- Home Theater, etc.

50% 60% 70% 80% 90% 100%

Insetos	
Ácaros	
Fungos	
Bactérias	

- Crescimento intenso
- Ambiente muito seco
- Ambiente ideal
- Ambiente úmido
- Ambiente muito úmido



Desumidificando e economizando

O Deumid-air controla a umidade ambiental, evitando assim, a corrosão, ferrugem, paredes úmidas. Conserva quadros, peles, roupas, documentos, aparelhos de som, fotográficos, móveis e uma infinidade de objetos, protegendo-os contra a umidade causadora do mofo.

Características Técnicas

- Elevado rendimento termodinâmico.
- Totalmente automático com umidostato incorporado.
- Recipiente do condensado em poliestireno de alto impacto.
- Possibilidade de descarga contínua (com mangueira Plast Ø 3/4").
- Interruptor liga e desliga (sem alterar a regulagem do umidostato).
- Controle automático do nível da água no recipiente.
- Lâmpada piloto avisando quando cheio.
- Gabinete em chapa viny-top e exclusiva grade frontal.
- Quatro rodízios giratórios facilitam a movimentação.
- Compressor frigorífico selado com proteção térmica incorporado.

Modelo	HP Frigor	Volts	Watts	Tratam. Ar m³h	Condens. Diária	Capac. M³	Medidas em mm.			Peso Kg
							Alt.	Larg.	Prof.	
280S-1 280S-2	1/4	110 220	390	500	13 Litros	300	535	320	375	22
380S-1 380S-2	1/3	110 220	420	760	17 Litros	400				24

N. B. Dados obtidos na temperatura de 27°C a 70% de u.r.

FABRICANTE

FARGON®

FARGON ENGENHARIA E INDÚSTRIA LTDA.

Rua Guaratiba, 181 - São Paulo - CEP 04776-060

Tel.: PABX (011) 5523.7211 - FAX (011) 5686.5033

DISTRIBUIDO POR