

FARRINGTON



# Silenciador purga

*para ar comprimido - linha SPF*

# Silenciadores de purga para ar comprimido

A linha de silenciadores de purga SPF Fargon é dimensionada para aplicações com ar comprimido, apresentando grande durabilidade e facilidade de instalação e manutenção

## Características técnicas

- ✓ construção robusta, totalmente em aço
- ✓ alta durabilidade e resistência a corrosão
- ✓ simplicidade de construção, sem partes móveis ou desmontáveis
- ✓ lavável
- ✓ nível de ruído compatível com a maioria das aplicações industriais
- ✓ disponível em 5 tamanhos: conexão 1/2" a 2", acima disponível com distribuidor multi-silenciador
- ✓ pressão de operação até 16 bar. Maior sob consulta
- ✓ pintura de acabamento na cor preta ou azul
- ✓ sob consulta fabricamos também em aço inox



SPF-1 a SPF-5

## Modelos disponíveis

Modelo	Dimensões básicas (mm)			Conexão
	A	B	C	D
SPF-1	29	109	43	1/2" BSPM
SPF-2	29	190	60	1/2" BSPM
SPF-3	39	287	89	1" BSPM
SPF-4	39	366	115	1 1/2" BSPM
SPF-5	49	645	140	2" BSPM
SPF-M	Configuração multi-silenciador com distribuidor			



SPF-M  
configuração multi-silenciador  
com distribuidor

